

**SONDA SD-44**

**Sonda  
Dril**



[www.sondadril.com.br](http://www.sondadril.com.br)



# SONDA SD-44

Capacidade de Perfuração: 900 m - NQ  
500 m - HQ

Passagem no Fuso: 92 mm (HQ)

Ângulo de Perfuração: 0 à 90°

Força de Avanço: 8000 Kgf.

Força de Retração: 12000 Kgf.

Velocidade: (Rpm)

Lenta: ..... 145 : 265 : 379 : 548.

Rápida: ..... 416 : 522 : 745 : 1082.

Ré: ..... 118 : 233.

Motor: Diesel MWM / D229 / 6 Cil. Turbo

Potência Motor MWM: 160 CV

Guincho: 5000 Kgf. (10000 Kgf - Sistema Moitão)  
Sistema de Freio à Água (Opcional)

Mandril Hidráulico

Quebra Rosca (Opcional)

Peso Aprox. C/Torre: 3900 Kg.

Guincho Wire Line C/Guia Automática



**Sonda Rotativa Hidráulica C/Bomba Acoplada**



**Guincho Wire Line**



SONDADRIL Comércio e Representações Ltda.

Rua Garcia Redondo, 59 - Cachambi - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

cep 20775-170 Tel/Fax: 00 55 21 3899 2064 sondadril@sondadril.com.br