

Perfuratriz Drill 01 Com Cesto (Para Manipulador)



sondadril .com.br Cap. de Perfuração: 80 Mts em 3"

Rotação: 0 à 45 r.p.m

Força de Avanço/Retração: 0 à 600 Kgf

Pressão de Trabalho: 100 BAR

Perfuratriz Drill 01 (Com Cesto) - Para Manipulador

DADOS TÉCNICOS - DRILL 01

Rotação: 0 à 45 r.p.mTorque Máximo: 55 Kgf.m

- Força de Avanço / Retração: 0 à 600 Kgf- Pressão Máxima de Trabalho: 100 BAR

Motor Elétrico: Potência 05 CV
Tensão: 3 x 220 V ou 380 V
Peso do Equipamento: 330 Kg

- Capacidade de Perfuração: Ø 3" = 80 Mts

 $\emptyset 4'' = 60 \text{ Mts}$

 \emptyset 6" = 30 Mts





PRINCIPAIS VANTAGENS

- Maior torque no cabeçote
- Maior força de avanço e retração
- Permite o controle da rotação, mantendo a mesma constante após regulagem
- Permite o controle de pressão no avanço e retração
- Os controles acima possibilita um melhor desempenho do Martelo e Bit quanto a velocidade de avanço e menor desgaste do Bit
- Maior durabilidade do equipamento hidráulico
- Menor custo de manutenção

DADOS PLATAFORMA (CESTO)

- Dimensões: Largura: 3000 mm Altura: 1100 mm

Profundidade: 1400 mm

- Capacidade (Peso): Até 1200 Kg

- Acesso: 02 Portões articulados laterais

- Trava manual para garfos do manipulador

* Obs: Plataforma compatível com manipulador telescópico Skytrak modelo 8042





Rua Garcia Redondo, 59 - Cachambi Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20.775-170 Tel / Fax: 00 55 21 - 3899-2064 www.sondadril.com.br - vendas@sondadril.com.br